

FINAMATIC HP



Olej pro automatickou převodovku

POUŽITÍ

FINAMATIC HP je ATF (olej pro automatickou převodovku) schválený firmou General Motors pod číslem licence G-34564.

- **FINAMATIC HP** je vhodný pro mazání mnoha automatických převodovek montovaných do dopravních prostředků vyráběných v USA, Evropě a Japonsku.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

FINAMATIC HP Vám poskytuje následující výhody :

- Prvotřídní odolnost proti oxidaci.
- Vynikající třecí vlastnosti a vlastnosti při přenosu tepla.
- Výborný proti opotřebením a vysokému tlaku.
- Vynikající odolnost proti korozím a pění.
- Velmi příznivé chování při nízkých teplotách.
- Kompatibilita s eleastomery (těsněními).

SPECIFIKACE

- **GM DEXRON® - III** a **FORD MERCON**
- **MAN 339 type F, VOITH G 607**
- **NISSAN, MB 236.5 a 236.9**
- **ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C**

CHARAKTERISTIKA

Metody	Charakteristiky	FINAMATIC HP
Vizuální	Barva	červená
ASTM D 4052	Specifická hustota při 15 °C	0,860
ASTM D 445	Viskozita při 40 °C, mm ² /s	34
ASTM D 445	Viskozita při 100 °C, mm ² /s	7,7
ASTM D 97	Bod tuhnutí, °C	- 51
ASTM D 2270	Index viskozity	207
ASTM D 92	Bod vzplanutí, °C	196

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX
1/1

FINAMATIC HP
listopad 2006



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné ES legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.