

# FIRST 300 10W-40



## Vícestupňový olej pro zážehové a vznětové motory

### POUŽITÍ

- Mazivo vhodné pro všechny zážehové motory a vznětové motory.
- Mazivo vhodné pro CNG a/nebo vozidla poháněná LPG.
- Všechny provozní podmínky (město, silnice, dálnice).
- Osobní auta a/nebo lehká užitková vozidla.
- Mísitelné s dalšími mazadly.

### VLASTNOSTI

Specifikace	ACEA API	A3/B4 SL/CF
OEM licence	Volkswagen Daimler Chrysler	Výkonnost 500.00/505.00 MB 229.1

### VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

- Omezení fosforu umožňuje dobrou kompatibilitu s třicestným katalyzátorem (TWC).
- Dobrá odolnost proti opotřebení, rezivění a korozi.
- Vynikající dispergační a detergenční vlastnosti, udržuje čistotu motoru ve všech citlivých oblastech (kroužek, plášť pístu, válec).
- Polosyntetický přípravek s vysokým indexem viskozity umožňuje dobrou stabilitu viskozity při servisním doplňování a tím omezuje spotřebu benzínu.
- Zlepšená výkonost za studena (jednodušší start za studena).

### CHARAKTERISTIKA

FIRST 300 10W-40	Jednotky	Třída SAE 10W-40
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	879
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	103,3
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,8
Index viskozity	-	149
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku	°C	224
Bod tuhnutí	°C	-33

*Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.*

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F-92800 PUTEAUX  
1/1

FIRST 300 10W-40  
červenec 2006  
MGP/07/06



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné ES legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.