

FIRST 500 504-507 5W-30



Motorový olej nové generace vyvinutý « Low SAP » technologií zejména pro motory vozidel VW . Moderní formulace garantuje podporu úspory paliva a optimalizuje účinnost a prodlužuje životnost zařízení snižujících emise (částicové filtry)

POUŽITÍ

Moderní motorový olej s nízkým obsahem chemických komponent (síra, fosfor, s.popel) pro diesellové a benzínové motory
Zejména doporučený do vozidel VW

- **FIRST 500 504-507** je motorový olej pro benzínové a naftové motory zejména doporučený pro moderní konstrukce spalovacích motorů, jež jsou vybaveny přídavnými zařízeními na minimalizaci emisí (limity EURO IV).
- **FIRST 500 504-507** je motorový olej, který prodlužuje životnost a účinně podporuje správnou funkci zařízení snižující emise (částicové filtry, EGR...)
- **FIRST 500 504-507** zajišťuje účinnou ochranu motoru vůči opotřebení a udržuje trvale motor v čistém stavu.
- **FIRST 500 504-507** splňuje nejnáročnější cykly údržby a požadavky provozu (dálnice, mětský a příměstský provoz, sportovní jízda...) během celého roku.

VÝKONNOVÉ ÚROVNĚ

Specifikace :

Specifikace evropských konstruktérů

- **ACEA A3/B4**

FIRST 500 504-507 je motorový olej doporučený do většiny vozidel **Volkswagen**

Výrobci automobilů

Schválen dle **VW 504.00 / 507.00**

VÝHODY

Prodlužuje životnost částicového filtru

- **FIRST 500 504-507** podporuje účinnost a prodlužuje životnost částicových filtrů (minimalizuje zanášení filtrů anorganickými částicemi až o 50% ve srovnání s konvenčními oleji) .

Vyhovuje přísným požadavkům z hlediska životního prostředí

- Umožňuje nižší spotřebu paliva spalovacího motoru a podporuje dlouhodobě účinnou redukci emisí.

Vysoká provozní spolehlivost , účinná ochrana motoru, prodl. servisní intervaly

- Zajišťuje trvalou ochranu a čistotu součástí spalovacího prostoru
- Vyhovuje nej přísnějším požadavkům na prodloužené servisní intervaly údržby (30 000 a ž 50 000 km).

CHARAKTERISTIKY

Typické parametry	JEDNOTKY	SAE 5W-30
Hustota při 15 °C	kg/m ³	847
Kinemat. viskozita při 40 °C	mm ² /s	71,3
Kinemat. viskozita při 100 °C	mm ² /s	11,8
Viskozitní index	-	161
Bod tuhnutí	°C	-45
Bod vzplanutí (OK)	°C	234
BN	MgKOH/g	6,8

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX

1/1

FIRST 500 504-507 5W-30
Září 2007
MGP/09/07



Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají inf. hodnoty. Bez. list je k dispozici u dodavatele.