

KAPPA EXTRA PLUS 15W40



Vysoce kvalitní mazivo pro vznětové motory

POUŽITÍ

Všechna průmyslová vozidla

Všechny typy provozů

- Vhodné pro všechny vznětové motory včetně motorů splňujících nízké emisní limity EURO2 a amerických motorů s turbopřeplyňováním a funkcí přímého vstřikování při náročném provozu, dálkové dopravě nebo vyžadující prodloužené intervaly výměny.
- Vhodné pro motory používající naftu s nízkým obsahem síry (<0.05 %) podle specifikace API CH-4.
- Kvůli výrazným příměsím nafty není **FINA KAPPA EXTRA PLUS** doporučeno pro použití u zážehových motorů.

VLASTNOSTI

Specifikace

ACEA
API

E3
CH-4/SJ

Schválení výrobců

DAIMLER CHRYSLER
MAN
VOLVO
RENAULT TRUCKS
MACK
CUMMINS
CATERPILLAR
ZF

MB strana 228.3
M 3275
VDS-2
RD / RD-2
EOM
20071/20072
TO-2
TE-ML 04C

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

Technická výkonnost

Dlouhý interval výměny oleje

- Mimořádná ochrana proti opotřebení bez ohledu na podmínky provozu, tím prodlužuje životnost motoru.
- Efektivní omezování obrušování otvorů.
- Snižuje opotřebení během studených startů.
- Vynikající čistota pístů jak u evropských tak amerických motorů.
- Vynikající detergenční a dispergační vlastnosti, udržuje čistotu motoru.
- Prodloužený interval výměny na 60 000 km (motory SCANIA DSC 12 & 14, podmínky dálkové dopravy s ACEA E3 96 číslo 3 maziva) podle doporučení výrobců.
- Vhodné pro provoz po celý rok.

CHARAKTERISTIKA

KAPPA EXTRA PLUS 15W40	Jednotky	Třída SAE 15W-40
Objemová hmotnost při 15 °C	kg/m ³	883
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	14
Index viskozity	-	130
Bod vzplanutí	°C	>200
Bod tuhnutí	°C	-27
T.B.N.	mgKOH/g	9.7

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX

KAPPA EXTRA PLUS 15W-40
květen 2005
Číslo MGP/05/05



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné ES legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.