

PONTONIC FDL 75W-90



Syntetický převodový olej pro mechanické převody vozidel

POUŽITÍ

Syntetický převodový olej

- **PONTONIC FDL 75W-90** je vysoce výkonný syntetický převodový olej vyvinutý pro mazání synchro- či nesynchronizovaných mechanických převodů vozidel (převodovky, diferenciály...)
- Doporučené mazivo pro mechanické převodovky a nápravy vyžadující výkonnou úroveň API GL-4 nebo API GL-5 resp. API MT-1.
- Převodový olej doporučený do mazacích systémů vybavených před. filtrem.

VLASTNOSTI

Vysoká provozní spolehlivost

- Velmi vysoký viskozitní index
- Zesílené EP a protioděrové vlastnosti pro optimální mazání hypo- a nehypoidních převodů
- Vynikající protipěnové a antikorozivní vlastnosti
- Výborná tepelná stabilita
- Snadné řazení při všech provozních podmínkách
- Dobrá stabilita za provozu
- Kompatibilní s většinou typů synchronů
- Umožňuje prodloužený výměnný interval
- Podporuje snadné starty při nízkých teplotách, vysoká viskozitní stabilita při nízkých a vysokých teplotách
- Mazivo podporující úsporu paliva

SPECIFIKACE

API

- API MT-1
- GL-4 / GL-5

MIL

MIL-PRF-2105 E

Shválení evropských výrobců :

- MACK GO-J, MAN 3343 typ S a typSL, SCANIA STO 1 :0
- Splňuje požadavky RENAULT TRUCKS osy (velmi dlouhé výměnné intervaly)
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B , 19 C

CHARAKTERISTIKY

Typické parametry	JEDNOTKY	PONTONIC FDL 75W-90
Hustota při 15 °C	kg/m ³	866
Kinemat. viskozita při 40 °C	mm ² /s	101
Kinemat. viskozita při 100 °C	mm ² /s	15
Bod tuhnutí	°C	-51
Viskozitní index	-	157
Bod vzplanutí (OK)	°C	190

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX

1/1

PONTONIC FDL 75W-90
Listopad 2006
N°MPR 11/06



Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezp. list k dispozici u dodavatele