

PONTONIC MP 80W-90



Olej pro převodovky

POUŽITÍ

FINA PONTONIC MP je minerální olej pro extrémní tlaky do mechanických převodovek montovaných do nákladních automobilů.

- **FINA PONTONIC MP** je zejména navržen pro mazání hypoidních převodů v nápravě.
- Také zajišťuje mazání dalších částí převodovky, jako je mechanická převodovka, rozdělovací převodovka, čerpadla řízení v nápravě, jestliže je požadována úroveň API GL-5.

VLASTNOSTI

FINA PONTONIC MP poskytuje následující výhody:

- Velmi vysoký výkon při extrémních tlacích.
- Vynikající odolnost proti opotřebení ozubených kol a ložisek.
- Ochrana proti rezivění a korozi.

SPECIFIKACE

- API GL-5
- MAN 342 typ N
- ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B

CHARAKTERISTIKA

	SAE	80W-90
ASTM D 4052	Specifická hustota při 20 °C	0,901
ASTM D 445	Viskozita při 40 °C, mm ² /s	144
ASTM D 445	Viskozita při 100 °C, mm ² /s	15
ASTM D 97	Bod tuhnutí, °C	- 26
ASTM D 2270	Index viskozity	102
ASTM D 92	Bod vzplanutí COC, °C	220

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX
1/1

PONTONIC MP 80W-90
listopad 2006



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.