



TRANSFLUID LS

Olej pro nápravy vybavené systémem diferenciálu s částečným prokluzem pro zemědělské stroje

POUŽITÍ

Nápravy s částečným diferenciálním prokluzem

- Mazivo pro nápravy vybavené systémem diferenciálu s částečným prokluzem pro zemědělské stroje.
- Může být také použito u tradiční hypoidní nápravy, která není vybavená částečným prokluzem nápravy.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

API GL-5 „LS“

Schváleno výrobcí nebo vyhovuje požadavkům výrobců

- Vyhovuje mezinárodním klasifikacím API GL-5 A MIL.L 2105B
- Schváleno výrobcem ZF:
ZF TE ML 05C, 12C A 16E
- Vhodné pro přední nápravy zemědělských traktorů s náhonem na 4 kola:
CLAAS-RENAULT
STEYR
DEUTZ, atd.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

Čistota

Pohodlí

Jistota

- Zaručuje vysokou čistotu kotoučů s částečným prokluzem, namontovaných v nápravě.
- Při intenzivním používání chrání před hlukem a vibracemi.
- Díky aditivům pro extrémní tlak poskytuje maximální ochranu velmi zatížených převodů a převodů vystavených šokům.
- Vynikající slučitelnost s materiály použitými pro třecí kotouče.
- Vynikající izolační vlastnosti.

CHARAKTERISTIKA

TRANSFLUID LS	Jednotka	
Třída viskozity		80W-90
Hustota při 15 °C		0,899
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	166
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	17
Index viskozity		109
Bod tuhnutí	°C	-33

Hodnoty charakteristik uvedených v této tabulce představují jen přibližné typické hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX
1/1

TRANSFLUID LS
červen 2006
Číslo MPR 06/06



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.