


Lubrizol CONTRAM™ CB-1

Čistič systémů a desinfekční výrobek



Popis

CONTRAM™ CB-1 se výborně hodí k čistícím a desinfekčním procesům nádrží chladících a mazacích prostředků, potrubních systémů, jakož i cirkulačních okruhů chladících a mazacích prostředků. Koncentrát systémového čističe CONTRAM™ CB-1 zjednodušuje nákladné čistící metody. Při tom čistící a desinfekční proces probíhá před změnou a během provozu obráběcích strojů. CONTRAM™ CB-1 je systém založený na bázi iontové a neiontové povrchově aktivní látky v kombinaci s antimikrobiologickými účinnými látkami.

Během čistícího a desinfekčního procesu zůstává zaručen plný pracovní výkon stroje.

CONTRAM™ CB-1 působí na široké spektrum bakterií, kvasinek a hub. Neobsahuje žádné alkyfenoly nebo kovokomplexotvorná činidla.

Výhody

- čistí a desinfikuje v jedné pracovní operaci
- nemění pH-hodnotu emulze
- není škodlivý na pokožku
- žádná koroze

Použití a aplikace

CONTRAM™ CB-1 se přidává za provozu přímo do obráběcí kapaliny bez přerušení obráběcího procesu. Množství čistícího prostředku závisí na stupni znečištění chladící kapaliny v rozmezí **0,5 - 2,0 %** s tím, že minimální čas působení přípravku je 8 hodin. Delší časové období se doporučuje pro silně znečištěné systémy.

Po likvidaci použité chladící kapaliny se doporučuje systém důkladně propláchnout čistou vodou, aby došlo k vyplavení uvolněných látek ven z potrubí a nádrže.

CONTRAM™ CB-1 je registrován v EU na seznamu biocidních chemických látek.

Biocidní vlastnosti a bezpečnost práce

Seznam bakterií, hub a kvasinek, na které CONTRAM™ CB-1 působí najdete společně s doporučeným skladováním, manipulací, bezpečností, ochranou zdraví a osob a první pomoci v platném bezpečnostním listu.

Charakteristické technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Zkouška podle	Hodnoty
Vzhled			čirá tekutina
Barva			bezbarvá až světle žlutá
Měrná hmotnost při Index lomu	20°C (g/ cm ³)	DIN 51757	1,06
Tepelný rozklad	při 20°C		1,385
pH-hodnota (koncentrát)	°C		> 100
Rozpustnost			8,2
			ve vodě rozpustný

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance obvyklé v oboru. Lze získat bezpečnostní list.



DECKENBACH CZ, s.r.o.
(výhradní dovozce MOTOREX pro ČR)
Zelená 273 - Homole, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 387 001 261, fax: 387 001 260
e-mail: deckenbach@deckenbach.cz