

MOTOREX COOL-X

Antikorozní ochrana vřeten - chladicí systémy k okamžitému použití

Popis

MOTOREX COOL-X je okamžitě použitelná chladicí kapalina s antikorozní ochranou pro výsoce výkonná vřetena. Látka obsahuje v přípravku pasivují různé materiály a chrání je dlouhodobě před korozí.

Výhody

- připravené k okamžitému použití
- zabraňuje elektrochemické korozi
- chrání hliník, barevné a železné kovy
- nejsou napadány pozinkované části
- nenáročná na údržbu

Skladování

MOTOREX COOL-X je nutné skladovat v uzavřeném originálním balení při 5 – 35 °C. Při teplotách pod -8°C chladicí kapalina zamrzá: Nádoby s přípravkem zahřát na minimálně +5°C a před použitím protřepat.

Technická data

Vlastnosti	Jednotka	Zkouška podle	Hodnoty
Barva		DIN ISO 2049	zelená fluoreskující
Měrná hmotnost při 20°C	g/ml	ASTM D 4052	1.01
Hodnota pH		DIN 51785	8.6
Bod tuhnutí	°C	ASTM D 5950	-9
Teplota vzplanutí	°C	DIN EN ISO 2592	nepoužitelné

Třída ohrožení vod: WGK 1

Kód zneškodňování: VeVA / EWC 120109

Upozornění:

Na základě předkládaných výsledků lze vycházet z toho, že je dána snášenlivost s dnes používanými materiály ve strojírenství. Při nasazení výrobků nového typu v moderních výrobních zařízeních nesou uživatel a výrobce produktu vždy ve stejné míře odpovědnost za nasazení a vhodnost ve výrobním systému.

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance obvyklé v oboru. Lze získat bezpečnostní list.


Použití

MOTOREX COOL-X používat pouze v neředěné formě. Nepřidávat vodu. Průměrná provozní teplota 20 - 25°C dlouhodobě velice účinně šetří elastomery citlivé na hydrolyzu (např. PUR-ether). S chladicím agregátem může být dosaženo těchto výhodných podmínek.

Údržba:

MOTOREX COOL-X musí být každé 2 roky vyměňován. Pokud je nutné doplnit v mezidobí kapalinu, může být přidáván pouze COOL-X.

Má-li být produktem MOTOREX COOL-X nahrazen jiný produkt, musí být chladicí systém ošetřen před výměnou přípravkem 3% MOTOREX SWISSCARE SC.



DECKENBACH CZ, s.r.o.
(výhradní dovozce MOTOREX pro ČR)
Zelená 273 - Homole, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 387 001 261, fax: 387 001 260
e-mail: deckenbach@deckenbach.cz