

MOTOREX FRIGOSOL



Vysoce moderní chladící mazivo a ochrana proti korozi

Popis

MOTOREX FRIGOSOL je vodou mísitelné chladící mazivo bez obsahu minerálního oleje, chloru, nitridu a zinku, které smíchané s vodou tvoří průhledný čirý roztok. Použitím speciálních obsažených látek je zajištěna vysoká odolnost vůči mikroorganismům, takže můžeme roztok považovat za mimořádně biostabilní.

MOTOREX FRIGOSOL poskytuje dobrou ochranu proti korozi, nezanechává žádné lepivé zbytky a poskytuje dobrý smáčecí a proplachovací účinek. Také neobsahuje volné sekundární aminoalkoholy .

Výhody

- neobsahuje chlor, nitrid a zinek
- optimální proplachovací účinek
- toxikologicky nezávadný
- vynikající ochrana proti korozi
- žádné zalepování
- mimořádně biostabilní

Oblast nasazení

MOTOREX FRIGOSOL se hodí pro všechny metody broušení oceli, litiny, barevných a lehkých kovů.

Doporučená koncentrace pro aplikaci

Ochrana proti korozi je dána od	2,5 %
Ocel	2,5 %
Litina	4,0 %
Barevné a lehké kovy	4,5 %

Charakteristické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Zkouška podle	Hodnoty
Měrná hmotnost při	20°C (g/ml)	ISO 3675	1,070
Viskozita při	20°C (mm ² /s)	ISO 3104	6,1
pH-hodnota	5% roztok		8,2
Faktor pro ruční refraktometr	0 – 32 % Brix		2,5

Třída ohrožení vod: WGK 1

Kód zneškodňování: VVS 1411, EWC 120 109

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance obvyklé v oboru. Lze získat bezpečnostní list.



DECKENBACH CZ, s.r.o.
(výhradní dovozce MOTOREX pro ČR)
Zelená 273 - Homole, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 387 001 261, fax: 387 001 260
e-mail: deckenbach@deckenbach.cz