

MOTOREX SPINDLE LUBE



Hyperclean (15)13/10 (ISO 4406)

Popis

MOTOREX SPINDLE LUBE jsou nejjemněji filtrované HLP-D hydraulické oleje (DIN 51524/T2). Třída čistoty je podle normy ISO stanovena na (15)13/10. Mají vynikající detergující a dispergující vlastnosti.

Výhody

- nejjemnější filtrace podle třídy čistoty (15)13/10 (ISO 4406)
- výrazné, opotřebením snižující účinné látky
- účinné EP-vlastnosti
- schopnost rychlého odlučování vzduchu
- dobré účinky proti pění
- detergující účinek
- speciální schopnost přijímání dispergace a vody do 5%

Oblast nasazení

Svojí garantovanou a vysokou jakostí čistoty se tyto hydraulické oleje používají speciálně k mazání ložisek v motorových a vysokofrekvenčních vřetenech.

Specifikace

Hydraulický olej HLP-D
Hydraulický olej HLP podle DIN 51524/T2

Použití

Bez pomocných prostředků naplnit přímo do centrálního mazacího agregátu a láhev po použití zase pečlivě uzavřít. Dále je třeba dbát na to, aby při plnění centrálního mazání nebyly do zbytku oleje zavlečeny žádné nečistoty.

Charakteristické technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Zkouška podle	Hodnoty		
Třída viskozity		ISO VG	32	46	68
Barva		ISO 2049	žlutavá	žluto-hnědá	žluto-hnědá
Měrná hmotnost při	20°C (g/ml)	ASTM D 4052	0,868	0,875	0,882
Viskozita při	40°C (mm ² /s)	ASTM D 445	31,7	46,2	69,9
Viskozita při	100°C (mm ² /s)	ASTM D 445	5,35	6,85	8,98
Index viskozity		ASTM D 2270	101	103	100
Bod tuhnutí	(°C)	ASTM D 97	-27	-27	-27
Bod vzplanutí	(°C)	ISO 2592	200	220	225

Třída ohrožení vod: WGK 2

Kód zneškodňování: VVS 1440, EWC 130 110

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance obvyklé v oboru. Lze získat bezpečnostní list.



DECKENBACH CZ, s.r.o.
(výhradní dovozce MOTOREX pro ČR)
Zelená 273 - Homole, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 387 001 261, fax: 387 001 260
e-mail: deckenbach@deckenbach.cz