



## MOTOREX SWISSCUT FRISCO 71 PLUS



*Brusný a chladicí olej pro nejvyšší výkony*

### Popis

MOTOREX SWISSCUT 71 PLUS je vysoce výkonný brusný olej a vyznačuje se zejména vysokou schopností absorpce tlaku, jakož i dobrým chladicím a proplachovacím účinkem. Z toho rezultuje čistá kresba broušení o nejvyšší jakosti při minimální tvorbě olejové mlhy.

### Oblast nasazení

MOTOREX SWISSCUT FRISCO 71 PLUS se hodí jak k tvarovému, profilovému a rovinnému broušení, tak také ke kyvadlovému a kruhovému broušení tvrdých kovů, rapidních kovů (HSS) a všech ostatních druhů oceli v souvislosti s brusnými kotouči z diamantu, borazonu, keramiky CBN atd. na všech bruskách.

### Výhody

- neobsahuje chlor a těžké kovy;
- bez zápachu;
- světlá barva;
- nadprůměrný účinek ochrany proti korozi;
- zvláště přívětivý k pokožce;
- dlouhodobě oxidačně stabilní;
- nenapadá ani lak ani barvu strojů, pryžové manžety, O-kroužky, elektrické kabely nebo elastomery;

### Technické parametry

Vlastnosti	Jednotka	Zkouška podle	Hodnoty
Barva		ISO 2049	Světle žlutá
Měrná hmotnost při	20 °C (g/ml)	ISO 3675	0,835
Viskozita při	40 °C (mm <sup>2</sup> /s)	ISO 3104	6
Třída viskozity	ISO VG	ISO 3448	5 - 7
Bod vzplanutí	(°C)	ISO 2592	140

Třída ohrožení vod: WGK 2

Kód pro zneškodňování: VVS 1431, EWC 120 107

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance obvyklé v oboru. Lze získat bezpečnostní list.

