

## MOTOREX SWISSGRIND ZOOM AQUA



*Chladicí a mazací kapalina bez kyseliny borité*

### Popis

MOTOREX SWISSGRIND ZOOM AQUA je plně syntetický, vodou mísitelný chladicí a mazací prostředek bez obsahu kyseliny borité. Vyznačuje se hlavně nadprůměrnou ochranou proti korozi, nezanechává absolutně žádné lepivé zbytky a má velmi dobrý smáčecí a proplachovací účinek. Nízká hodnota-pH vytváří příznivé podmínky pro kůži.

MOTOREX SWISSGRIND ZOOM AQUA neobsahuje sekundární aminy a proto se dá těžko zatřídit (nitrosace) (TRGS 611).

### Výhody

- neobsahuje kyselinu boritou
- žádné zalepování
- optimální proplachovací účinek
- nadprůměrná ochrana proti korozi

### Oblast nasazení

MOTOREX SWISSGRIND ZOOM AQUA se výborně hodí pro všechny brusné operace v oceli, litině, hliníku, mosazi nebo skle a keramice.

### Doporučené koncentrace použití:

ocel, sklo	3 – 4 %;
litina	3 – 5 %;
maximální koncentrace	4,5 %.



### Náš tip

Abychom holé/přesné dosedací a vodící plochy efektivně chránili před korozi a lícovací korozi, doporučujeme Vám MOTOREX TOOLGUARD.

Minimální tloušťkou filmu < 0,4 μm negativně neovlivní přesnost polohy a přesnost geometrie strojů.

MOTOREX TOOLGUARD se dá koupit ve formě spreje, nechejte se přesvědčit.


### Charakteristické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Zkouška podle	Hodnoty
Barva	transparentní	DIN ISO 2049	žlutavá
Měrná hmotnost při 20°C	(g/ml)	ASTM D 4052	1,107
Viskozita při 20°C	(mm <sup>2</sup> /s)	DIN 51562-1	7
pH-hodnota roztoku	4 %	DIN 51785	8,4 – 8,6
Faktor pro refraktometr	0 – 32 Brix <sup>-1</sup>		1,52

Třída ohrožení vod: WGK 1

Kód zneškodňování: VVS 1411, EWC 120 109

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřicí a výrobní tolerance obvyklé v oboru. Lze získat bezpečnostní list.



**DECKENBACH CZ, s.r.o.**  
(výhradní dovozce MOTOREX pro ČR)  
Zelená 273 - Homole, 370 01 Č. Budějovice  
tel.: 387 001 261, fax: 387 001 260  
e-mail: deckenbach@deckenbach.cz