

DELTA SUPER 30



Jednostupňové mazivo pro zážehové a vznětové motory

POUŽITÍ

- Vhodné pro všechny zážehové motory osobních nebo lehkých užitkových vozidel (před modelem z roku 1996) a přeplňované nebo nepřeplňované vznětové motory stavebních strojů, nákladních aut, lokomotiv.
- Vhodné pro všechny stacionární vznětové motory (výroba energie).
- Také vhodné pro převodovky, měniče točivého momentu, hydraulické systémy, jestliže výrobce vyžaduje motorový olej s odpovídající třídou pro tento účel použití.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Specifikace	ACEA API	E2 CF/SF
OEM licence	DAIMLER CHRYSLER MAN CATERPILLAR ZF MIL-L	MB strana 228,0 270 TO-2 TE-ML 02C/4B 2104 E

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

Technické vlastnosti

- Jednostupňové.
- Vysoký index viskozity.
- Vysoká stabilita za provozu.
- Vyjíměčné detergenční vlastnosti.
- Velmi vysoké dispergační vlastnosti.
- Vynikající odolnost proti opotřebení a korozi.
- Vynikající antioxidant, chrání proti rezivění a pění.

CHARAKTERISTIKA

DELTA SUPER 30	JEDNOTKY	Třída SAE 30W
Objemová hmotnost při 15 °C	kg/m ³	890
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	11,5
Index viskozity	-	99
Bod vzplanutí	°C	>200
Bod tuhnutí	°C	-18
T. B. N.	mgKOH/g	11,2

Uvedené typické charekteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX
1/1

DELTA SUPER 30
červenec 2006
MPR/07/06



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné ES legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.