

# FINAMATIC II D



## Olej pro automatickou převodovku

### POUŽITÍ

**FINAMATIC II D** je ATF (olej pro automatickou převodovku) vyhovující požadavkům dřívější firmy General Motors Dexron® - IID specifikace.

• **FINAMATIC II D** je vhodný pro mazání mnoha automatických převodovek montovaných do dopravních prostředků vyráběných v USA, Evropě a Japonsku, jestliže jsou požadovány vlastnosti GM Dexron® – IID.

### VLASTNOSTI

**FINAMATIC II D** Vám poskytuje následující výhody :

- Prvotřídní odolnost proti okysličování.
- Velmi dobré třecí vlastnosti a vlastnosti při přenosu tepla.
- Mimořádné vlastnosti, co se týče ochrany proti opotřebením a vysokému tlaku.
- Vynikající odolnost proti korozím a pění, smyku, rezivění.
- Dobré vlastnosti při nízkých teplotách.
- Kompatibilita s eleastomery (těsněním).

### SPECIFIKACE

- BMW skupina 23 – 3,0
- BMW skupina 24 – 3,0
- Vyhovuje specifikacím GM 6137M pro 1978 (DEXRON® – II D)
- MAN 339 typ D
- MERCEDES-BENZ 236,6
- VOITH G 607
- ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C

### CHARAKTERISTIKA

Metody	Charakteristiky	FINAMATIC II D
Vizuální	Barva	červená
ASTM D 1298	Objemová hmotnost při 15 °C	0,873
ASTM D 445	Viskozita při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	40
ASTM D 445	Viskozita při 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,1
ASTM D 97	Bod tuhnutí, °C	- 43
ASTM D 2270	Index viskozity	182
ASTM D 92	Bod vzplanutí (COC), °C	190

*Uvedené typické zmíněné charakteristiky představují průměrné hodnoty.*

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
92800 PUTEAUX  
1/1

**FINAMATIC II D**  
leden 2004



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.