



FINA CHAINAC MP

Řetězový olej

DEFINICE

FINA CHAINAC MP je hustý a adhezní olej vysoké kvality pro mazání řetězů pil.

POUŽITÍ

FINA CHAINAC MP zajišťuje mazání řetězu, vedení a ozubených kol u všech typů pil.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

FINA CHAINAC MP se vyznačuje :

- zesílenou mazací schopností díky velké adhezivitě ke kovu,
- ochranou proti opotřebením pohyblivých dílů,
- viskozitou přizpůsobenou pro zajištění dobrého rozdělení oleje na řetěz a dobrého chlazení,
- nezpůsobuje ucpání třískami,
- lze ho použít v každém ročním období.

CHARAKTERISTIKA

Metody	Charakteristiky	FINA CHAINAC MP
ASTM D 4052	Objemová hmotnost při 20 °C, kg/l	0,881
ASTM D 445	Viskozita při 40 °C, mm ² /s	112
ASTM D 92	Bod vzplanutí (COC), °C	245
ASTM D 97	Bod tuhnutí, °C	-12

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX
1/1

FINA CHAINAC MP
10.12.1997,
případně nahrazuje předchozí



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.