

FIRST 400 5W-40



Mazivo využívající syntetickou technologii FINA určené pro všechny zážehové a vznětové motory aut.

POUŽITÍ

Všechny zážehové/vznětové motory
Vznětový motor s přímým vstřikováním
Nejnáročnější cesty
Po celý rok "energická" jízda

- Doporučeno pro všechny zážehové motory (více-ventilové, přeplňované, s katalyzátorem nebo bez něj) a vznětové motory – s nebo bez přeplňování turbokompresorem – v autech nebo lehkých dodávkách.
- Zejména doporučeno pro vznětový motor s přímým vstřikováním.
- Vhodné pro všechny cesty (ve městě, na silnicích a dálnicích) a zejména při nepříznivých podmínkách.
- Pro všechny styly řízení, zejména "energický" způsob jízdy a vysoké rychlosti.

VLASTNOSTI

Specifikace

ACEA
API

A3/B4
SL/CF

Schválení výrobců

Volkswagen
MERCEDES-BENZ
BMW
GENERAL MOTORS
PORSCHE

502.00/505.00
MB 229.3
BMW Long life 98
GM-LL-B-025

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

Vysoká výkonnost

Prodloužená životnost motoru

Prodloužený interval výměny oleje.

- Vynikající ochrana motoru, zejména proti opotřebením rozvodového systému.
- Okamžité mazání částí motoru při studených startech, vedoucí k delší životnosti motoru.
- **FINA RIST 400 5W-40** vyhovuje požadavkům výrobců, co se týče prodloužení intervalu výměny oleje.

CHARAKTERISTIKA

FIRST 400 5W-40	Metoda	Jednotky	Třída SAE 5W-40
Hustota při 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	852,6
Viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	85,11
Viskozita při 100 °C	ASTM 445	mm ² /s	14,05
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-39
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	228
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	10,1

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX
1/1

FIRST 400 5W-40
červenec 2006
MGP/07/06



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné ES legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.