

# FIRST 500 5W-30



Vysoce výkonné mazivo využívající syntetickou technologii FINA určené pro všechny zážehové a vznětové motory aut. Je speciálně vyvinuté tak, aby zajišťovalo slučitelnost se systémy následné úpravy.

## POUŽITÍ

Všechny zážehové a vznětové motory, zejména ty se nejnovější technologií. Nejnáročnější cesty

“Energická” jízda po celý rok

- Doporučeno pro všechny stávající motory (rok 2000 a později) (víceventilové, přeplňované, přímé vstřikování, s nebo bez katalyzátoru.
- Zejména přizpůsobené pro současné vozy Mercedes-Benz a BMW, vybavené systémem následné úpravy.
- Vhodné pro všechny cesty (ve městě, na silnicích a dálnicích) a zejména při nepříznivých podmínkách. Pro všechny styly řízení, zejména pro “energický” způsob jízdy a vysoké rychlosti.

## VLASTNOSTI

Specifikace

ACEA  
API

C3 A3/B4  
SM/CF

OEM licence

MERCEDES-BENZ  
BMW  
VOLKSWAGEN

MB str. 229.31, MB str. 229.51  
BMW Long life 04  
502.00/505.00/505.01

## VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

Lepší ochrana životního prostředí  
Prodloužený interval výměny oleje

Vynikající ochrana a čistota motoru

Omezená spotřeba oleje

- Umožňuje optimalizaci následné úpravy, která umožňuje vysoké snížení škodlivých emisí díky nízkému obsahu síry, popele a fosforu (nízké SAP).
- Vyhovuje nejnáročnějším požadavkům OEM, umožňujícím velmi prodloužený interval výměny oleje (20000 až 40000km), a to díky výjimečné odolnosti proti oksyločování.
- Díky svému velmi dobrému obsahu aditiv poskytuje motoru vynikající ochranu proti opotřebení.
- Díky velmi dobrým detergenčním a dispergačním vlastnostem umožňuje maximální čistotu motoru.
- Díky velmi nízké těkavosti umožňuje snížení spotřeby oleje.

## CHARAKTERISTIKA

FIRST 500 5W-30	Metoda	Jednotky	Třída SAE 5W-30
Viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70,4
Viskozita při 100 °C	ASTM 445	mm <sup>2</sup> /s	11,9
Index viskozity	ASTM D2270	-	166
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-39
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	234
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	7

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F-92800 PUTEAUX  
1/1

FIRST 500 5W-30  
červenec 2006  
MGP/07/06



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné ES legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.