

# FIRST 500 C2 5W-30



**Vysoce výkonný motorový olej FINA nové generace vyvinutý « Low SAP » technologií pro benzínové a dieselové motory osobních vozidel. Moderní formulace garantuje podporu úspory paliva a optimalizuje účinnost a prodlužuje životnost zařízení snižujících emise (částicové filtry, EGR)**

## POUŽITÍ

**Moderní motorový olej s nízkým obsahem chemických komponent (síra, fosfor, s.popel) pro dieselové a benzínové motory vozidel.**

- **FINA FIRST 500 C2** je mazivo podporující úsporu paliva (FE mazivo 2.generace). Lze použít v dieselových motorech starší i nejmodernější konstrukce. Je rovněž vhodný i pro většinu benzínových motorů (v souladu s manuálem k vozidlu).
- **FINA FIRST 500 C2** je motorový olej účinně podporující správnou funkci zařízení snižující emise (částicové filtry, EGR...)
- **FINA FIRST 500 C2** splňuje nejnáročnější cykly údržby a požadavky provozu (dálnice, měský a příměstský provoz...) během celého roku.

## VÝKONNOVÉ ÚROVNĚ

Specifikace :

**Specifikace evropských konstruktérů**

- **ACEA C2/A5/B5**

## VÝHODY

**Vysoká provozní spolehlivost, účinná ochrana motoru**

- **FINA FIRST 500 C2** podporuje účinnost a prodlužuje životnost částicových filtrů (minimalizuje zanášení filtrů anorganickými částicemi až o 50% ve srovnání s konvenčními oleji).
- Podporuje úsporu paliva spalovacího motoru až o 6% během startovací fáze a v průměru až o 3,5% při kombinovaném provozu ve srovnání s referenčním olejem ACEA.
- Vyhovuje stále častějším požadavkům výrobců motorů na prodloužené intervaly výměny oleje (20 000 až 40 000 km) díky vynikající odolnosti proti oxidaci.
- Díky účinným detergentním a dispersním aditivům a okamžitému mazání, zajišťuje olej trvalou čistotu motoru a vyhovuje nejnáročnějším cyklům údržby.

## CHARAKTERISTIKY

Typické parametry	JEDNOTKY	SAE 5W-30
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	851
Kinemat. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	61,89
Kinemat. viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	10,63
Viskozitní index	-	163
Bod tuhnutí	°C	-36
Bod vzplanutí (OK)	°C	228
B.N.	mgKOH/g	7,00

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
92800 PUTEAUX

1/1

**FIRST 500 C2 5W-30**  
**Září 2007**  
**MGP/09/07**



Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají inf. hodnoty. Bez. list je k dispozici u dodavatele.