

FIRST 600 0W-30



100% syntetické a velmi výkonné mazivo.

Určené pro mazání osobních aut se zážehovými a vznětovými motory.

POUŽITÍ

Nejnovější technologie motorů

Nejnáročnější cesty

“Energická” jízda po celý rok

- Doporučeno pro všechny zážehové a vznětové motory, zejména pro ty s nejnovější technologií.
- Vhodné pro všechny cesty (ve městě, na silnicích a dálnicích) a zejména při nepříznivých podmínkách.
- Pro všechny styly řízení, zejména pro “energický” způsob jízdy a vysoké rychlosti.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Specifikace

ACEA
API

A3/B4
SL/CF

OEM licence

Volkswagen
MERCEDES-BENZ
BMW
GENERAL MOTORS

502.00/505.00
MB 229.5
BMW Long life 01
GM-LLA025 / B025 Výkonová úroveň

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

**Ochrana proti opotřebení
Odolnost proti okysličování
Čistota motoru**

**Vhodné pro nízké a vysoké
teploty
Tekutost**

- Zajišťuje vynikající životnost motoru.
- Poskytuje velmi dlouhé intervaly mezi výměnami olejů.
- Rozvíjí výkonnost a sílu .
- Uspodňuje zapalování při velmi studeném počasí a podporuje ochranu dílů i při vysoké teplotě.
- Snižuje tření a proto dochází k úspoře paliva, což snižuje emise CO2.

CHARAKTERISTIKA

FIRST 600 0W-30	Metoda	Jednotky	Třída SAE 0W-30
Viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68,45
Viskozita při 100 °C	ASTM 445	mm ² /s	12,18
Index viskozity	ASTM D2270	-	170
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-54
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	226
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	8,8

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX
1/1

FIRST 600 0W-30
červenec 2006
MGP/07/06



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné ES legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.