



PONTONIC MP 85W-140

Olej pro převodovky

POUŽITÍ

FINA PONTONIC MP je minerální olej pro extrémní tlaky do mechanických převodovek montovaných do nákladních automobilů.

- FINA PONTONIC MP je zejména navržen pro mazání náprav s hypoidním převodem v nápravě.
- Také zajišťuje mazání dalších částí převodovky, jako je mechanická převodovka, rozdělovací převodovka, čerpadla řízení v nápravě, jestliže je požadována úroveň API GL-5.

VLASTNOSTI

FINA PONTONIC MP poskytuje následující výhody:

- Velmi vysoký výkon při extrémních tlacích.
- Vynikající odolnost proti opotřebením ozubených kol a ložisek.
- Ochrana proti rezivění a korozi.

SPECIFIKACE

- API GL-5

CHARAKTERISTIKA

	SAE	85W-140
ASTM D 4052	Specifická hustota při 20 °C	0,911
ASTM D 445	Viskozita při 40 °C, mm ² /s	344
ASTM D 445	Viskozita při 100 °C, mm ² /s	25
ASTM D 97	Bod tuhnutí, °C	- 15
ASTM D 2270	Index viskozity	95
ASTM D 92	Bod vzplanutí COC, °C	220

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX
1/1

PONTONIC MP 85W-140
leden 2004



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.