

PONTONIC TI 75W-80



Polosyntetické mazivo pro extrémní tlak do mechanických převodovek

POUŽITÍ

FINA PONTONIC TI je polosyntetický olej obsahující přísady pro velmi vysoké tlaky do převodovek pro motorová vozidla.

- FINA PONTONIC TI se obzvláště hodí pro použití do převodovek v nákladních autech, je určený pro nejnáročnější provozní podmínky.
- Splňuje zvláštní požadavky převodovek ZF s „retardérem zabudovaným v převodovce“ a umožňuje prodloužení intervalu výměny.

VLASTNOSTI

FINA PONTONIC TI poskytuje následující výhody:

- Ochrana před opotřebením ozubených kol a ložisek.
- Ochrana proti rezivění a korozi.
- Slučitelnost s mědí a jejími slitinami.
- Odolnost proti okysličování.
- Velmi prodloužený interval výměny.
- Úspora paliva.

SPECIFIKACE

- API GL - 4
- MAN 341 typ TL
- ZF TE-ML 02D
- Vyhovuje požadavkům na převodovky RENAULT TRUCKS

CHARAKTERISTIKA

PONTONIC TI 75W-80	SAE	75W-80
ASTM D 4052	Specifická hustota při 20 °C	0,883
ASTM D 445	Viskozita při 40 °C, mm ² /s	64
ASTM D 445	Viskozita při 100 °C, mm ² /s	9,5
ASTM D 97	Bod tuhnutí, °C	- 41
ASTM D 2270	Index viskozity	124
ASTM D 92	Bod vzplanutí COC, °C	234

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F-92800 PUTEAUX
1/1

PONTONIC TI 75W-80
listopad 2006



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.