

# TRANSFLUID AS



**Olej pro převodové systémy, hydraulické okruhy a kotoučové brzdy s olejovou lázní, namontované do zemědělských traktorů.**

## POUŽITÍ

Převodovky

Hydraulika

Mokré brzdy

- Mazivo pro systém mechanické převodovky vyžadující výrobek GL4 s viskozitou SAE 80W.
- Mazivo pro hydraulické okruhy při zdvihu, posilovače, převodovky a systémy řízení.
- Mazivo pro pohonné hřídele.
- Mazivo pro hnací nápravu vybavenou brzdami s olejovou lázní.

## VLASTNOSTI

Schváleno výrobcí a vyhovuje požadavkům výrobců

- Vyhovuje mezinárodní klasifikaci API GL-4.
- Používá se, když je požadováno mazivo vyhovující následujícím specifikacím:  
FORD M2C 86B/86C  
MASSEY FERGUSON M 1135, M 1141  
RENAULT Agriculture (zemědělství) (některé modely)  
NEW HOLLAND NH 420A  
FIAT (některé modely)

## VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

Velmi široký rozsah použití

Nejnáročnější použití

- Vhodné pro širokou řadu zemědělských strojů. Zjednodušuje údržbu.
- Používá se v náročných pracovních podmínkách nebo pokud během brždění dochází k vibracím.

## CHARAKTERISTIKA

TRANSFLUID AS	Jednotka	
Specifická hustota při 15 °C		0,891
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	84
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	10,5
Číslo viskozity		108
Bod tuhnutí	°C	-27

*Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.*

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F-92800 PUTEAUX  
1/1

TRANSFLUID AS  
září 2004  
Číslo MPR 09/04



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.