

## 100% syntetický olej pro dvoutaktní benzínové motory

### POUŽITÍ

- Je určen pro všechny vzduchem chlazené dvoudobé motory o vysokém výkonu, pracující za náročných podmínek a vysokých rychlostech
- Vhodný pro dvoudobé motory všech kubatur a širokého použití včetně závodních motorů
- Olej je přizpůsoben jak pro olovnatý, tak pro bezolovnatý benzin
- Za normálních podmínek se doporučuje koncentrace 2%, přesto však dodržujte doporučení výrobce motoru

### VLASTNOSTI

#### Specifikace

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

### VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY

#### Lepší ochrana životního prostředí

#### Vynikající ochrana a čistota motoru

- 100% syntetický motorový olej
- Viskozita oleje umožňuje mazání jakéhokoliv typu dvoutaktního motoru a to jak mazáním již namíchanou směsí, tak i nezávislým samostatným mazacím systémem
- Zajišťuje snížení usazenin na pístu, kroužcích a výfukovém potrubí
- Zabezpečuje delší životnost motoru a zajišťuje čistotu motoru i při vysokých rychlostech
- Splňuje nebo překračuje požadavky výrobců a konstruktérů motorů
- Snižuje emise a hodnoty výfukových plynů, což zabezpečí lepší ochranu životního prostředí
- Snižuje vnitřní zanášení motoru
- Výborná ochrana proti korozi
- Zesílená mazací schopnost a přilnavost mazacího filmu

### CHARAKTERISTIKA

ULTRAMIX SYN	Jednotky	Hodnoty
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	880
Barva	-	modrá
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	75,2
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11,3
Index viskozity	-	143
Bod tuhnutí	°C	-39
Bod vzplanutí	°C	108

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty.

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F-92800 PUTEAUX  
1/1

ULTRAMIX SYN  
prosinec 2006  
MGP/12/06



Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů odpovídající požadavkům platné ES legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele.